

	<b>Échangeur tubulaire - acier inox - 300 000 BTU</b>	<b>Échangeur tubulaire - acier inox - 600 000 BTU</b>
<b>PUISSANCE</b>	Puissance délivrée : 300 000 BTU / h Puissance délivrée : 88 kW / h	Puissance délivrée : 600 000 BTU / h Puissance délivrée : 175 kW / h
<b>TAILLE DE LA PISCINE</b>	Jusqu'à 23 800 gal.us (90 100 litres ou 90 m <sup>3</sup> )	Jusqu'à 47 500 gal.us (179 810 litres ou 180 m <sup>3</sup> )
<b>CONNEXIONS</b>	Côté (Eau de la piscine ou du spa) : 2 po NPT Extrémités (Fluide de la chaudière) : 1 1/2 po NPT	Côté (Eau de la piscine ou du spa) : 2 1/2 po NPT Extrémités (Fluide de la chaudière) : 2 po NPT
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	Longueur hors tout : 70,49 cm (27,75 po) Diamètre hors tout : 12,70 cm (5,00 po) Diamètre de la coque : 7,94 cm (3,13 po) Poids : 4,3 kg (9,48 lb)	Longueur hors tout : 86,36 cm (34,00 po) Diamètre hors tout : 16,51 cm (6,50 po) Diamètre de la coque : 10,80 cm (4,25 po) Poids : 8,3 kg (18,30 lb)
<b>TEMPÉRATURE</b>	Température maximale : 203 °C Température minimale : -10 °C	Température maximale : 203 °C Température minimale : -10 °C
<b>PRESSION</b>	Pression maximale : 6 bars	Pression maximale : 6 bars